

PROJEKT WYKONAWCZY WYPOSAŻENIA I WYSTROJU WNEȚRZ

DLA

**PRZEBUDOWY OŚMIU POKOI, CZĘŚCI WSPÓLNYCH I KOMUNIKACJI
NA II PIĘTRZE W SEGMENTCIE C BUDYNKU SP ZOZ SANATORIUM
UZDROWISKOWEGO „BRISTOL” MSWiA
Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

- Obiekt:** Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol”
MSWiA w Kudowie-Zdroju
- Kategoria obiektu:** IX
- Adres:** ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrój
j.ew. 020803_1 Kudowa Zdrój
- Zadanie:** Przebudowa ośmiu pokoi, części wspólnych i komunikacji na
II piętrze w segmentcie C budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Inwestor:** SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA
w Kudowie Zdroju
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój
- Jednostka projektowa:** Projektowanie i Nadzór w Budownictwie
mgr inż. Leszek Rusak
59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12
- Projektował:** mgr inż. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uwdo proj. w spec. architektonicznej

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

I. STRONA TYTUŁOWA

II. SPIS TREŚCI

III. OPIS TECHNICZNY

IV. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

V. CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Rys.1. Wyposażenie i wystrój pokoi nr 247, 248, 250, 251, 252, 253
2. Rys.2. Wyposażenie i wystrój pokoju nr 249
3. Rys.3. Wyposażenie i wystrój pokoju nr 246

Opis techniczny do projektu

1. Okładziny ścian.

W pokojach do wysokości 1,20m (zgodnie z częściograficzną opracowania) wykonać blendy z płyty meblowej gr. min. 18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny.

Ściany w łazienkach i pomieszczeniu gospodarczym wykończyć płytkami ceramicznymi o wym. 60x30cm, na wysokość 2,10m. Kolor jasnoszary

Tynki malowane farbami akrylowo-lateksowymi odpornymi na szorowanie w kolorze jasnobieżowym.

2. Sufity.

Szacht elektryczny obudować płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm na ruszcie metalowym. W boku szachtu zamontować drzwiczki rewizyjne, stalowe w kolorze białym co ~1,5m..

Sufity malowane farbami akrylowo-lateksowymi w kolorze białym.

3. Posadzki.

W łazienkach ułożyć płytki ceramiczne o wym. 60x60cm. Płytki w klasie antypoślizgowości min R11. Kolor płytek ciemnoszary.

W komunikacji ułożyć wykładzinę z PCW (z rolki) z cząsteczkami wpływającymi na polepszenie właściwości antypoślizgowych o gr. min. 2 mm. Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu.

Antypoślizgowość: R10. Ognioodporność: Bfl-s1. Wykładzina przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej. Wzdłuż ścian ułożyć systemowe listwy przypodłogowe z wykładziny homogenicznej.

Wzdłuż brzegów układać kolor ciemnoniebieski np. Spectrum BLU GREY lub równoważny, środkiem kolor jasnoniebieski np. Spectrum SKY BLUE lub równoważny

W pokojach gościnnych ułożyć panele drewniane, klasa ścieralności AC6, grubość min. 12mm. Wzdłuż ścian ułożyć systemowe listwy przypodłogowe. Kolor paneli: dąb wilderness

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

Nr	Nazwa	Opis	Ilość
1	SZAFA	Szafa o wym. 900/500/2400mmm, wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm, Składająca się z dolnej części dwudzielnej: regał wzmocniony wraz z 5 półkami regulowanymi (wysokość). W drugiej połowie drążek na wieszaki. Góra część jednoprzestrzenna zamykana osobnymi drzwiami. Ściana tylna z płyty meblowej HDF grubości min. 3 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr.min. 1 mm. Podstawą szafy musi być cokół wys.100 mm, a górą blendę wys. 100mm. Wzór szafy zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną szerokość szafy ustalić na podstawie pomiarów z natury – szafa musi być dopasowana do wnęki.</i>	16
1A	SZAFA	Szafa o wym. 700/500/2400mmm, wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm, Składająca się z dolnej części dwudzielnej: regał wzmocniony wraz z 5 półkami regulowanymi (wysokość). W drugiej połowie drążek na wieszaki. Góra część jednoprzestrzenna zamykana osobnymi drzwiami. Ściana tylna z płyty meblowej HDF grubości min. 3 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr.min. 1 mm. Podstawą szafy musi być cokół wys.100 mm, a górą blendę wys. 100mm. Wzór szafy zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną szerokość szafy ustalić na podstawie pomiarów z natury – szafa musi być dopasowana do wnęki.</i>	2
2	SZAFKA NA BUTY	Szafka na buty o wymiarach 1000/350/500mm, Błat z płyty meblowej o gr. min. 36mm, reszta z płyt gr. min. 16mm, przedzielona pionowa w połowie. Ściana tylna z płyty meblowej HDF grubości min. 3 mm.. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm Podstawą szafki musi być cokół wys.70 mm. Wzór szafki zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny.	8
3	BLENDY Z LUSTREM I WIESZAKAMI	Blenda o wymiarach 1000/1500mm wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm z naklejonym lustrem o sfazowanych krawędziach i wym. 400/1000mm oraz czterema wieszakami ubraniowymi. Wzór zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny.	8
4	BIURKO	Biurko o wymiarach 1000/500/700. Błat i boki z płyty meblowej gr. min. 36mm, Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny	8

5	ŁÓŻKO	<p>Stelaż drewniany pod materac o wym. 90x200cm wykonany z naturalnego drewna sosnowo/świerkowego wys. 14cm, wkład sprężynowy typu bonnell wys. 11cm obłożony z góry pianką poliuretanową o wysokości 2 cm i gęstości 25 kg/m³. Nogi wysokości 20cm (całkowita wysokość 47cm).</p> <p>Stelaż obudowany płytami meblowymi gr. 18mm do podłogi. Płyta u wezglowia wys. 60cm, a z tyłu i po bokach wys. stelażu Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny</p> <p>Materac o wym. 90x200cm i wysokości 18cm o twardości średnie. Wnętrze z 260 małymi sprężynami zamkniętymi w materiałowych kieszonkach. Siedem zróżnicowanych stref twardości. Warstwę sprężyn uzupełnia miękka i trwała pianka Energy Foam, która zwiększa odczucie komfortu i wspomaga dopasowanie materaca do kształtów ciała. Materac dwustronny. Całość w ściągany pokrowcu.</p>	17
6	SZAFKA NOCNA	<p>Szafka nocna o wymiarach 400/350/500mm. Błat z płyty o gr. min. 36mm, reszta z płyt gr. min. 16mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm. Górą szuflada zamykana na kluczyk. Dół przedzielony półką, zamykany drzwiczkami Podstawą szafki musi być cokół wys. 70 mm.</p> <p>Wzór szafki zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny.</p>	17
7	PÓŁKA WISZĄCA	<p>Półka wisząca o wymiarach 800/200/500mm, wykonana z płyty meblowej gr. min. 18 mm, Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm. Półka przedzielona symetrycznie w pionie i poziomie.</p> <p>Wzór półki zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny</p>	8
8	MINI-BAR HOTELOWY W SZAFCE	<p>Szafka na mini bar o wym. 500/600/700mm. Błat z płyty o gr. min. 36mm, reszta z płyt gr. min. 16mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm. Podstawą szafki musi być cokół wys. 70 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny</p> <p>Mini-bar: o wymiarach zewnętrznych: H485 x W385 x D455 mm. Pojemność: 35L Klasa energetyczna: A+ Regulacja temperatury: system regulacji FuzzyLogic - niskie zużycie energii na poziomie 0,269 kWh/24h Chłodzenie: bardzo wytrzymały termoelektryczny układ Peltiera Brak części ruchomych, praca urządzenia w 100% bez szumów i drgań. Wbudowane oświetlenie i zamek na klucz Brak freonu Kolor czarny</p> <p><i>Uwaga: ostateczne wymiary szafki ustalić w porozumieniu z dostawcą mini-baru, zachowując wymagane przestrzenie na cyrkulację powietrza</i></p>	8

9	KRZESŁO	Stelaż krzesła drewnianego - sklejka bukowa Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie wysokogatunkową tkaniną odporną na zaplamienia - ścieralność 100 000 cykli Komfortowe podłokietniki Wysokie, profilowane oparcie Kolor materiału: szary	17
11	BLENDĄ	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 0,75m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i>	6
12	BLENDĄ	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 4,45m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i>	6
13	BLENDĄ	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 2,95m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i>	6
14	BLENDĄ	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 1,35m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i>	6
15	BLENDĄ	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 2,50m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i>	1
16	BLENDĄ	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 2,80m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm.Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i>	1
17	BLENDĄ	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 5,35 wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm.Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i>	2
18	BLENDĄ	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 4,90m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone	1

		<p>obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm.Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny.</p> <p><i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i></p>	
19	BLEND	<p>Blenda o wysokości 1,20m i dł. 1,60 wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm.Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny.</p> <p><i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i></p>	1
20	KOSZ	<p>Kosz łazienkowy na śmieci, czarny 8 L</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 23 cm x 26 cm x 37 cm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej oryginalne czarne, matowe wykończenie wygodne, higieniczne otwieranie za pomocą przycisku pedałowego wewnątrz wyjmowane wiadro z tworzywa system wolnoopadającej pokrywy powodujący wytłumienie dźwięku przy zamykaniu podstawa zabezpieczona obręczą z tworzywa, zapobiegającą zarysowaniom podłogi 	16
21	Regał , stojak narożny do łazienki	<p>Regał wyposażony w trzy półki z otworami zapewniającymi lepsze odprowadzanie wody i wentylację w miejscach wilgotnych takich jak łazienka.</p> <p>Wymiary: L:385 x W:260 x H:150/680 mm</p> <p>Kolor: srebrny lub szary</p> <p>Materiał: PP</p>	8
22	Firany okienne	<p>Ponadczasowa, klasyczna biała tkanina delikatna, a zarazem bardzo trwała, zwiewna, półtransparentna delikatnie przysłania wnętrze jednocześnie zachowuje dostęp światła, miękka i matowa. Doskonale układająca się przy marszczeniu na taśmie lub fleksach. Dół tkaniny obszyty ołowianym obciążnikiem. Tkanina musi posiadać atest niepalności DIN 4102-1/B2; PN-EN ISO 6904:2005.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor biały - skład 100% poliester - miękka, transparentna - gramatura 50m2 - wymiary : szer. 2,9m x wys. 2,2m (marszczenie firany dostosować do szerokości pokoju – 2 firany na okno) 	18
23	Zasłony okienne	<p>Zasłony zaciemniające typu blackout wykonana w 100% z poliestru, struktura tkaniny zatrzymująca światło słoneczne w 75-90%. Tkanina gładka w kolorze jasno szarym. Produkt atestowany. Gramatura: 260g/m2</p> <p>Tkanina posiadająca atest niepalności.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer. 1,50m x wys. 2,2m 	18
24	Karnisz sufitowy	<p>Aluminiowa szyna sufitowa jednotorowa, biała.</p> <ul style="list-style-type: none"> Funkcjonalny i ekonomiczny system do zawieszania firan i zasłon. Funkcjonalność Klick System. Prosta i szybka instalacja do sufitu dzięki uchwyтом Smart Klick. 	18

		<ul style="list-style-type: none"> • Wykończenie szyn: lakier proszkowany z nałożoną warstwą opatentowanego smaru. • Nośność szyny - 8 kg na jeden metr bieżący szyny. • Profil : Ekstrudowane aluminium, • Wymiary: 14 mmx 20 mm. <p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dwie szyny po 1,50m • Ślizg - 30 szt • Ślimak - 30 szt • Zaślepka końcowa z oczkiem - 2 szt. • Wspornik (typ) klick - 8 szt. • aluminiowy łącznik karnisza w linii prostej – 1 szt <p>Uwaga: szyny dociąć do wymiaru przy montażu.</p>	
25	Suszarka ścienna, zaokienna	<p>Suszarka wykonana z wytrzymałego aluminium oraz trwałego tworzywa sztucznego. Materiały odporne na warunki atmosferyczne i odkształcanie pod wpływem ciepła. Pięć drążków rozsuwających i zsuwających się w tzw. harmonijkę. Łączna długość 5 drążków suszarki ściennej ok. 3,75m, co pozwala na rozwieszenie niewielkiego prania lub kilku ręczników. Drążki o szerokości 80 cm, co umożliwia suszenie także większych ubrań, jak swetry czy spodnie. Grubość drążków, większa od standardowej, pozwalająca uniknąć nieestetycznych zagnieceń na rozwieszonym praniu. Konstrukcja bardzo stabilna i wytrzymała.</p>	8

UWAGA:

Przed zamówieniem wyposażenia, uzyskać akceptację poszczególnych elementów u Inwestora.

Obowiązkiem wykonawcy jest ustawienie wyposażenia, podłączenie oraz trwały montaż stałego wyposażenia